

Emitent: Techtex SRL
Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Osorhei, jud Bihor
Numar document: TDS-FMK-1405
Data emiterii: 22.07.2020
Versiune: 05
Data ultimei versiuni: 02.11.2020



RO

Specificatie tehnica

1. Domeniul de utilizare a produsului

Produsul are scopul de a oferi protectie in timpul utilizari impotriva transferului de microorganisme, bacterii si particule. Produsul este adresat copiilor.

2. Identificarea produsului

Cod produs	FMK-1405
Denumire produs	Dr. Albert Safemask KIDS - Masca chirurgicala de unica folosinta pentru copii
Descrierea produsului	Masca chirurgicala de unica folosinta pentru copii - 3 straturi/3 pliuri cu elastic
Clasa de produs	Dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1)
Standard aplicabil	SR EN 14683+AC:2019
Numar pliuri	3
Culoare	Alb, imprimat

3. Dimensiunile produsului

Lungime masca	145 mm +/- 10 mm
Latime masca pliata	95 mm +/- 10 mm
Latime masca nepliata	160 mm +/- 10 mm
Lungime banda elastica	180 mm +/- 10 mm
Lungime banda de fixare pe nas	110 mm +/- 10 mm

4. Constructia produsului

Tipuri de material	Rol	Compozitie	Caracteristici	Culoare
Material textil - netesut spunbond	Strat exterior	Polipropilena 100%	20 g/mp	alb imprimat
Material textil - netesut meltblown	Strat filtrant	Polipropilena 100%	25 g/mp	alb
Material textil - netesut spunbond	Strat de confort	Polipropilena 100%	20 g/mp	alb
Material textil - banda/snur elastic	Fixare masca	Fibra textila sintetica	/	alb
Banda de fixare	Fixare masca	Aluminiu & polimer	/	alb

5. Caracteristi tehnice ale produsului, cu scop informativ

Caracteristici tehnice in conformitate cu SR EN 14683+AC:2019 - Tip II

Caracteristici	Standard de referinta	Unitate de masura	Valoare caracteristica
Eficienta filtrarii bacteriene	SR EN 14683+AC:2019	[%]	>98
Permeabilitate respiratorie	SR EN 14683+AC:2019	[Pa/cm ²]	<40
Incarcare microbiana	SR EN 14683+AC:2019	[cfu/g]	≤30

7. Informatii aditionale

Recomandari pentru depozitare	A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf. Se recomanda depozitarea intr-o zona curata si uscata. Se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20°C si +25°C si umiditate <80%.
Tratamente aplicate produsului	Nesteril
Recomandari pentru utilizarea produsului	De unica folosinta
Nu contine	Fibra de sticla, carbonat de calciu sau citotoxine.
Termen de validitate	5 ani de la data productiei