

Emitent: Techtex SRL
Adresa: Strada 1, Nr 312, Sat Osorhei, jud Bihor
Numar document: TDS-FM-0930B
Data emiterii: 28.01.2021
Versiune: 01
Data ultimei versiuni: 28.01.2021



RO

## Specificatie tehnica

### 1. Domeniul de utilizare a produsului

Produsul are scopul de a oferi protectie in timpul procedurilor medicale impotriva transferului de microorganisme, bacterii si particule.

### 2. Identificarea produsului

<b>Cod produs</b>	FM-0930B
<b>Denumire produs</b>	Dr. Albert Safemask - Masca chirurgicala de unica folosinta
<b>Descrierea produsului</b>	Masca chirurgicala de unica folosinta - 3 straturi/3 pliuri cu benzi elastice
<b>Clasa de produs</b>	Dispozitiv medical (conform 93/42/EEC, CE clasa 1)
<b>Standard aplicabil</b>	SR EN 14683+AC:2019
<b>Numar pliuri</b>	3
<b>Culoare</b>	Albastru

### 3. Dimensiunile produsului

<b>Lungime masca</b>	175 mm +/- 10 mm
<b>Latime masca pliata</b>	95 mm +/- 10 mm
<b>Latime masca nepliata</b>	160 mm +/- 10 mm
<b>Lungime banda elastica</b>	185 mm +/- 10 mm
<b>Lungime banda de fixare pe nas</b>	110 mm +/- 10 mm

### 4. Constructia produsului

Tipuri de material	Rol	Compozitie	Caracteristici	Culoare
Material textil - netesut spunbond	Strat exterior	Polipropilena 100%	20 g/mp	albastru
Material textil - netesut meltblown	Strat filtrant	Polipropilena 100%	25 g/mp	alb
Material textil - netesut spunbond	Strat de confort	Polipropilena 100%	20 g/mp	alb
Material textil - banda/snur elastic	Fixare masca	Fibre textile	/	alb
Banda de fixare	Fixare masca	Aluminiu & polimer	/	alb

### 5. Caracteristi tehnice ale produsului, cu scop informativ

#### Caracteristici tehnice in conformitate cu SR EN 14683+AC:2019 - Tip IIR

Caracteristici	Standard de referinta	Unitate de masura	Valoare caracteristica
Eficienta filtrarii bacteriene	SR EN 14683+AC:2019	[%]	>98
Permeabilitate respiratorie	SR EN 14683+AC:2019	[Pa/cm²]	<60
Incarcare microbiana	SR EN 14683+AC:2019	[cfu/g]	≤30
Rezistența la stropire	SR EN 14683+AC:2019	[kPa]	>16

### 6. Informatii suplimentare/Instrucțiuni de depozitare

<b>Recomandari pentru depozitare</b>	A se proteja de lumina soarelui, umiditate si praf. Se recomanda depozitarea intr-o zona curata si uscata. Se recomanda respectarea intervalului de temperatura de -20°C si +25°C si umiditate <80%.
<b>Tratamente aplicate produsului</b>	Nesteril
<b>Recomandari pentru utilizarea produsului</b>	De unica folosinta
<b>Nu contine</b>	Fibra de sticla, carbonat de calciu sau citotoxine.
<b>Termen de validitate</b>	5 ani de la data productiei