

5. ELIMINARE PRODUS

În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu legislația în domeniul protejării mediului.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175, Romania înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

- GF-2118 Furtun BLUEBOS PLUS 1/2" 50m 4str cl3 rezistenta
- GF-2119 Furtun BLUEBOS PLUS 3/4" 50m 4str cl3 rezistenta
- GF-2120 Furtun BLUEBOS PLUS 1" 50m 4str cl3 rezistenta
- GF-2121 Furtun PREMIUM PLUS 1/2" 30m 4str cl5 rezistenta
- GF-2122 Furtun BLUEBOS PLUS 1/2" 20m cu set duze
- GF-2123 Furtun BLUEBOS PLUS 3/4" 20m cu set duze

care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului

Păstrăv Gabriel Constantin

GOLDEN FISH SRL - Micul Fermier - Depozitul Central
Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark
Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175
Tel: +40 751 098 855; +40 746 533 474
email: service@micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro



(Semnatura și stampila)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumirea produsului Model/Serie

Nr. factură Data cumpărării

Vânzător Magazin

Adresa magazin

Numele cumpărătorului

Adresa cumpărătorului

Semnătură Cumpărător

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


Rev.0 | 07.2022

FURTUN BLUEBOS PLUS

GF-2118 GF-2119 GF-2120 GF-2121 GF-2122 GF-2123

Beneficiile furtunelor BLUEBOS PLUS

- etanșitate crescută și rezistență la delaminare;
- flexibilitate mare;
- rezistență la temperaturi scăzute;
- rezistență la radiații UV;
- rezistență la depunerea algelor;
- fără cadmiu, bariu și plumb;
- nu conține ftalati.



În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială: GOLDEN FISH SRL, Micul Fermier - Depozitul Central Stefanestii de Jos, Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov 077175
tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro



CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A PRODUSULUI ȘI RESPECTATI OBLIGATORIU INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ! NERESPECTAREA INDICAȚIILOR DIN PREZENTUL MANUAL SCUTEȘTE PRODUCATORUL DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI DUCHE LA PIERDEREA GARANȚIEI! PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

2022 Toate drepturile rezervate

1. INFORMAȚII GENERALE

Furtunele cu insertie din gama **Bluebos Plus – Micul Fermier GF-2118;GF-2119;GF-2120;GF-2121;GF-2122;GF-2123** sunt accesoriile indispensabile in gospodarie, folosite atat pentru transportul apei pe distante mai mari cat si pentru irigatii. Se utilizeaza cu conectori si mufe rapide (achizionate separat) .

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea produsului și în caz de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

Beneficiile furtunelor din aceasta gama sunt :

- etanșeitate crescuta si rezistenta la delaminare;
- flexibilitate mare;
- rezistenta la temperaturi scazute;
- rezistenta la radiatii UV;
- rezistenta la depunerea algelor;
- fara cadmiu, bariu si plumb;
- nu contin ftalati.

CARACTERISTI TEHNICE

Model	GF-2118	GF-2119	GF-2120	GF-2121	*GF-2122	*GF-2123
Diametru furtun	1/2 inch	3/4 inch	1 inch	1/2 inch	1/2 inch	3/4 inch
Lungime rola	50 m	50 m	50 m	30 m	20 m	20 m
Nr. Straturi	4	4	4	4		
Clasa de rezistenta	3	3	3	5		
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Presiune de lucru	8 bari	8 bari	8 bari	10 bari	8 bari	8 bari
Presiunea de rupere	24 bari	24 bari	24 bari	30 bari	24 bari	24 bari
Temperatura	-10 °C la +60 °C	-10 °C la +60 °C	-10 °C la +60 °C	-25 °C la +60 °C	-10 °C la +60 °C	-10 °C la +60 °C
Tip produs	Furtun apa cu insertie	Furtun apa cu insertie	Furtun apa cu insertie	Furtun apa cu insertie	Furtun apa cu insertie	Furtun apa cu insertie

*GF-2122 si GF-2123 contin un set de cuple

4. INTRETINERE SI DEPOZITARE

Depozitați furtunele in locuri ferite de accesul copiilor .