

FISA TEHNICA

CHLORO-SEPT Igienizant pe baza de Clor

1. GENERALITATI

1.1.DENUMIRE COMERCIALA: CHLORO-SEPT Igienizant Suprafete Tari

1.2.DENUMIRE CHIMICA: HIPOCLORIT DE SODIU

1.3.DOMENIU DE UTILIZARE:

- 100ml CHLORO-SEPT + 900ml apa = 1L produs igienizant pentru suprafete interioare (îmbibare preș intrare, podele) - conform recomandarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aerisiti dupa utilizare!
- 200ml CHLORO-SEPT + 800 ml apa = 1L igienizant pentru suprafete tari exterioare (asfalt, beton, pavele). Pentru 1m² consumul este între 50ml si 500ml, in functie de rugozitatea suprafetei. Se aplica solutia direct si uniform pe intreaga suprafata care trebuie igienizata. Se lasa sa actioneze timp de 15-60 minute.
- 20ml CHLORO-SEPT la 5L apa = inalbitor pentru rufe albe. Inmuiere peste noapte. Nu folositi pentru rufe colorate. Clatiti dupa utilizare.
- Nediluat (ca atare) = pentru vasul de toaleta, grupurile sanitare, pentru scurgerile din bucatarii sau baie (chiuveta, baie). Elimina mirosurile neplacute.

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr	Caracteristica	UM	Conditii de admisibilitate	Metode de analiza
1	Aspect	-	lichid limpede- galben fara impuritati	Vizual
2	Continut in clor activ	%	Min. 5%	Anexa 1 STAS 918-83
3	Continut in cloruri	%	max. 0,7	Anexa 2 STAS 918-83
4	Continut in hidroxid de sodiu	%	max. 1	Anexa 3 STAS 918-83
5	Continut in carbonat de sodiu	%	max. 0,9	Anexa 3 STAS 918-83
6	Greutate specifica la 20°C	Kg/l	1,10 - 1,31	Anexa 4 STAS 35-81
7.	Stabilitate la 35°C dupa 24 h (produs diluat la 130 g/l)	g/l	max.5	Anexa 5
8.	Oxygen eliberat	ml	max.9	Anexa 6
9.	Spuma	sec.	max.35	Anexa 7
10.	pH la 1% dilutie la 20°C	unit. pH	min.10,0	ASTM D 891

3. AMBALARE

Produsul se ambalează în:

- Recipient HDPE de: 1L, 2L, 10L sau 1000L
- containere din materiale rezistente la acțiunea hipocloritului de sodiu, prevăzute cu armatură metalică, depozitate pe palet de lemn – ecobulk – omologate și agreate ADR