



# hollu Alcosan

## Detergent lichid

Detergent pe baza de alcool

---

### Caracteristici :

**hollu ALCOSAN** este un detergent universal economic pe baza de alcool cu o combinatie speciala de componente active compusa din substante de curatare si alcool, fara componente de umectare.

**hollu ALCOSAN** este recomandat pentru curatarea de intretinere si are actiune blanda asupra materialelor, se usuca fara urme si lasa un luciu fara pete si zgarieturi, in special pe suprafetele foarte netede si lucioase si pe pardoseli.

**hollu ALCOSAN** nu deterioreaza nici un strat protector existent.

**hollu ALCOSAN** are proprietati de indepartare a murdariei si grasimii excesive.

**hollu ALCOSAN** lasa un miros puternic, placut si persistent.

Aspect : lichid usor vascos,galbui, parfumat

pH : aprox. 8 (concentrat)

Densitate : 0.98 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

### Compozitie si efect :

Componente : surfactanti neionici si anionici,alcool,agenti de complexare, parfum, coloranti. Datorita combinatiei de substante tensio-active **hollu ALCOSAN** indeparteaza usor murdaria, urmele de uzura, uleiul si grasimea. In plus continutul de alcool ajuta la uscare fara a lasa urme sau pete sau resturi de produs. Dupa uscare **hollu ALCOSAN** lasa un miros proaspat de lunga durata.

### Capacitate de spumare :

Produsul **hollu ALCOSAN** spumeaza usor (poate fi utilizat cu masinile de spalat).

### Recomandari de utilizare/domenii de aplicare :

**hollu ALCOSAN** este recomandat pentru spalarea de intretinere prin stergere uscata sau umeda pentru toate pardoselile din materiale rezistente la apa (ex.PVC,linoleum,cauciuc), pardoseli de piatra lustruite artificial sau natural (marmura,granit), tigle emailate, caramizi si oricare suprafata care poate fi spalata cu apa inclusiv sticla.

**hollu ALCOSAN** se usuca fara a lasa urme sau pete si de aceea este recomandat in special pentru suprafete netede si lustruite. Datorita capacitatii scazute de spumare poate fi utilizat fara probleme cu masinile de spalat.

**hollu ALCOSAN** poate fi utilizat de asemenea pe suprafete din plastic, dar dozarea recomandata trebuie sa corespunda cu caracteristicile materialului pentru a evita deteriorarea in timpul lucrului! Cand este diluat eficienta dovedita de teste(testat ESC).

**NOTA: hollu ALCOSAN** nu este recomandat pentru suprafetele din lemn si din pluta neetanse.

**hollu ALCOSAN** este recomandat pentru pardoselile laminate, pardoselile din pluta si parchet etanse; de altfel aceste suprafete trebuiesc doar sterse cu o carpa usor umezita si nu udati sau stergeti umed, deoarece umezeala excesiva poate patrunde prin articulatii, poate sa produca umflarea parchetului si deteriorarea acestuia

**Instructiuni de utilizare :**

**Pentru spalarea de intretinere** 1-2 liniute ( aprox.20-50 ml)**hollu ALCOSAN** la 10 litri de apa (rece sau max.30°C).

Utilizati o doza mai mare pentru incarcaturi grele :stergeti normal,indepartati murdaria,lasati sa se usuce fara a mai sterge ulterior.

**Recomandari privind pericolozitatea si siguranta in exploatare :**

Cand utilizati produsul luati masurile de precautie de la manipularea substantelor chimice .Va rugam sa cititi recomandarile din Fisa tehnica de securitate referitor la pericolozitate si siguranta in exploatare.

**Depozitare :**

Depozitati la temperaturi intre 5 si 40°C.

Lot si data productiei : vezi pe ambalaj

Termen de valabilitate : 24 luni

**Informatii ecologice :**

Conform datelor producatorului biodegradabilitatea substantelor tensio active utilizate intrunesc cerintele nivelului de biodegradabilitate conform Regulamentului pentru detergenti : EC 648/2004.

Mai mult **hollu ALCOSAN** a fost clasificat conform unor criterii stricte referitor la avizul pentru mediu, drept un poluant moderat si a fost inclus in aceasta lista pozitiva :

**http :[www.umweltberatung.at/start.asp ?ID=2464&backbut=yes&m=30](http://www.umweltberatung.at/start.asp ?ID=2464&backbut=yes&m=30)**

Ambalajele sunt exclusiv din PE si pot fi complet evacuate la orice punct de depunere a deseurilor.

**Nr.ARA : 1774**

**Ambalare :**

**art.nr.**

g0511

cutie:6 sticle x 1 litru

g0510

bidon de 10 litri

g0515

butoi de plastic de 200 litri

02.09.2019

*Textul acestei fise tehnice a produsului corespunde cunostintelor noastre tehnice si experientei si au ca scop avizarea cat mai buna in legatura cu aceste cunostinte.Totusi datorita diversitatii metodelor de lucru ,proprietatilor materialelor si aplicatiilor,nu pot fi specificate anumite caracteristici intr-o maniera legala obligatorie*