

## hollu Baural

### Detergent pentru curatarea piscinelor si santierelor de constructii

---

#### Proprietati:

hollu BAURAL este un detergent puternic acid. hollu BAURAL indeparteaza cu usurinta ciment, eflorescenta de var sau reziduuri de mortar si de asemenea, elimina rugina, calcarul si urmele de oxidare ale metalului. hollu BAURAL nu contine acid clorhidric sau alti acizi volatili. hollu BAURAL are o actiune excelenta de umectare si efecte anticorozive.

Aspect: Lichid limpede, rosu, cu vascozitate redusa

pH: Approx. 0.6 in concentrat

Densitate: 1.22 g/cm<sup>3</sup>

---

#### Compozitie si efect:

Ingrediente: Combinatie nevolatila de acizi organici si anorganici, agenti tensioactivi neionici, aditivi, colorant. Datorita acizilor nevolatili din produs, hollu BAURAL indeparteaza cu usurinta ciment, eflorescenta de var sau reziduuri de mortar cat si rugina, calcar si urme de oxidare ale metalului. Acidul fosforic din formula ofera proprietati anticorozive.

---

**Proprietati de spumare:** hollu BAURAL este facut sa fie slab-spumant.

---

#### Recomandari de utilizare / aplicare:

hollu BAURAL este folosit pentru curatarea finala pe santier a podelelor de piatra rezistente la acid si de gresie (spalare cu acid), curatarea intensiva a piscinelor interioare si exterioare, camerelor umede si a altor zone acoperite cu gresie. hollu BAURAL este foarte potrivit si pentru o curatarea intensiva a imbinarilor, articulatiilor si rosturilor. Este de asemenea recomandat pentru indepartarea calcarului si ca detartrant pentru echipamente si utilaje (in conformitate cu instructiunile utilajului de la producator).

NOTA: Doar pentru utilizare cu materiale rezistente la acizi. Nu trebuie folosit niciodata in combinatie cu detergenti pe baza de clor.

---

#### Instructiuni de utilizare:

**CURATARE DE BAZA:** Diluati hollu BAURAL cu apa rece intr-un raport de 1:10 pana la 1:5.

Rosturile de ciment sau suprafetele absorbante trebuie udate complet cu apa in prealabil. Lasati solutia la inmuiat timp de 5-10 minute, timp in care dati cu o perie, apoi clatiti cu multa apa. Impartiti zonele mari in sectiuni de cate 2 - 3 m. Odata aplicat, nu lasati detergentul sa se usuce. **NOTA:** Nu este potrivit pentru piatra naturala lucioasa, nerezistenta la acid sau acoperitoare de podea din piatra artificiale.

**CURATARE DE RUTINA:** Diluati hollu BAURAL cu apa rece intr-un raport de 1:50 pana la 1:10. **NOTA:** Nu folositi pe materiale fierbinti.

**DETARTRARE ECHIPAMENT:** Pentru MASINI DE SPALAT AUTOMATE, turnati approx. 250-500 ml de hollu BAURAL in masina, lasati sa mearga timp de approx. 30 minute la 60°C cu un nivel de apa scazut, apoi clatiti de cateva ori. Pentru boilere etc., urmati instructiunile echipamentului de la producator; dupa timpul adecvat de contact, clatiti cu multa apa proaspata. **NOTA:** Urmati intotdeauna instructiunile echipamentului de la producator.

# FISA TEHNICA

info@hollu.com

www.hollu.com



## Pericol si informatii de siguranta:

Cand folositi acest produs, va rugam sa acordati atentie masurilor de siguranta ce se aplica la manipularea chimicalelor. Va rugam sa consultati fisa tehnica de siguranta corespunzatoare pentru informatii privind pericole si siguranta.

---

## Depozitare:

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +40°C.

Termen de valabilitate: 60 luni.

---

## Informatii despre mediu:

Conform datelor producatorului, biodegradabilitatea agentilor tensioactivi folositi in acest produs respecta cerintele de biodegradabilitate in Regulamentul privind Detergentii (EC 648/2004). Recipientele sunt facute din PE si, odata golite, pot fi duse la punctele de colectare ale deseurilor potrivite.

---

<b>Container:</b>	Art. nr.	g02211	cutie cu 6 x 1L sticle
		g0220	canistra de 10L

---

Aceasta fisa tehnica este bazata pe starea actuala a cunostintelor si experientei noastre tehnice si sunt in conformitate cu cele mai bune cunostinte pe care le avem. Cu toate acestea, datorita diferitelor metode de lucru, proprietati ale materialelor si utilizari, nu pot exista confirmari legale obligatorii in privinta anumitor proprietati. 1T309

---



Distribuit in Romania de Tehnoplus Industry

www.tehnoplusindustry.ro | Email: industry@tehnoplus.ro | Tel. +4021-3486770 | Fax +4021-3485343