



hollu SANICID 15

Detergent pentru zonele sanitare

Detergent acid pentru spalari zilnice in zonele sanitare

Caracteristici :

hollu Sanicid 15 este recomandat pentru toate materialele rezistente la acid cum ar fi: gresie, cazi de baie, robineti, chiuvete, portelan, sticla, inox si plastic (exceptand policarbonatul) daca este utilizat conform recomandarilor.

Nu utilizati pe marmura sau materiale sensibile la acid.

Compozitie si efect :

hollu SANICID 15 este un detergent pe baza de acid citric pentru spalarile zilnice in zonele sanitare. Indeparteaza cu usurinta depunerile in special depunerile de grasime si urmele de calcar. Datorita compozitie sale, ca urmare a spalarilor frecvente cu **hollu SANICID 15** este impiedicata infiltrarea depunerilor. Previne depunerea consistenta a pietrei de sapun, pietrei de apa si ruginiilor cand este utilizat zilnic.

Capacitate de spumare :

hollu SANICID 15 spumeaza cu usurinta.

Recomandari de utilizare :

Acidul continut in **hollu SANICID 15** indeparteaza cu blandete liniile si semnele de calcar, urmele de calcar, urmele de ciment si rugina. Substantele tensioactive continute in interior ajuta la infiltrarea in depunerile minerale si faciliteaza indepartarea cu usurinta a depunerilor cum ar fi grasime, uleiuri si creme.

Instructiuni de utilizare :

Pulverizati **hollu SANICID 15** pe robineti, cada etc, frecati cu laveta,burete sau ceva similar si apoi clatiti imediat cu multa apa.

Pentru a curata suprafete mai mari cum ar fi gresia puneti 1-2 pulverizari (20 ml) intr-o galeata cu apa (la 30°C) stergeti suprafata si apoi clatiti cu multa apa.

Pentru a indeparta urmele de detergent de pe suprafete clatiti cu multa apa dupa fiecare spalare.

Recomandari privind pericolozitatea si siguranta in exploatare :

Cand utilizati produsul luati masurile de precautie de la manipularea substanelor chimice . Va rugam sa cititi recomandarile din Fisa tehnica de securitate referitor la pericolozitate si siguranta in exploatare.

Depozitare :

Depozitati **hollu SANICID 15** la temperaturi intre + 5 si 40 °C. (Sunt posibile variatii ale vascozitatii induse de variațiile de temperatură)..

Lot si data productiei : vezi pe ambalaj

Termen de valabilitate : 24 luni

Ambalare :**art.nr.**

320

recipient de 12 kg

321

cutie 6 x sticla de 1 l

02.09.2019

Textul acestei fise tehnice a produsului corespunde cunostintelor noastre tehnice si experientei si au ca scop avizarea cat mai buna in legatura cu aceste cunostinte.Totusi datorita diversitatii metodelor de lucru ,proprietatilor materialelor si aplicatiilor,nu pot fi specificate anumite caracteristici intr-o maniera legala obligatorie